

Справочные данные (2017-10-23)

Сдвоенный блок управления насосом

Поддержание давления, выпуск воздуха и подпитка закрытых установок с подогретой и охлажденной водой производится согласно EN 12828.

Оснащенные насосами автоматы Flamcomat используются для хранения воды расширения, удаления воздуха и автоматического заполнения установки, что обеспечивает встроенный блок управления, оснащенный современной микроэлектроникой.

Управляющее устройство с двумя насосами для расширительных автоматов Flamcomat. Требуется наличие одного основного бака Flamcomat, а также возможно использование одного или нескольких дополнительных баков.



Тип*	расчетное давление [PN]	Pump orientation	For boiler output [kW]	Макс. рабочее давление [bar]	Размеры L. x W. x H. [mm]	отключение к			###	Код для заказа
						Бак	Система	Подача воды		
DM / G3	PN 6	hor.	100 - 400	1,2 - 3,0	506 x 267 x 942	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	1	17948
D10 / G3	PN 10	hor.	900 - 9200	2,0 - 5,0	583 x 452 x 974	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	1	17950
D02 / G3	PN 10	hor.	700 - 4400	1,2 - 3,5	603 x 452 x 974	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	1	17949
D20 / G3	PN 10	hor.	1600 - 10000	2,0 - 5,0	620 x 446 x 974	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	1	17951
D60 / G3	PN 10	vert.	1400 - 9400	3,5 - 8,5	594 x 444 x 974	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	1	17952
D80 / G3	PN 16	vert.	1400 - 9400	4,7 - 10,0	594 x 515 x 975	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	1	17953
D 100	PN 16	vert.	1300 - 10000	5,9 - 14,1	930 x 530 x 1030	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F	Rp 1/2"	1	17885
D 130	PN 16	vert.	3300 - 10000	8,0 - 14,4	930 x 530 x 1190	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F	Rp 1/2"	1	17887

* Пожалуйста обратитесь в Flamco при потребности в более мощных системах.

Преимущества

- Благодаря гидравлическому устройству Flamcomat G3 и соединительным комплектам емкость можно расположить в любом месте Flamcomat.
- К Flamcomat G3 прикреплены балки для защиты компонентов и удобства транспортировки в труднодоступные места.
- Второй насос двухнасосной установки Flamcomat G3 можно расположить с любой стороны Flamcomat.
- Flamcomat G3 требуется примерно на 50% меньше площади поверхности.
- Простой в использовании съемный блок управления показывает всю информацию о работе системы в удобной для восприятия форме. Возможно удаленное использование блока управления на расстоянии до 500 метров, что позволяет следить за состоянием системы с рабочей станции и соединять блок с внешними системами для организации сетевого управления и контроля аварийных сообщений.
- Современные технологии позволяют снизить потребление энергии, продлить срок службы и упростить работы по техническому обслуживанию.
- Интерфейс RS 485.

Информация общего характера

- Минимальная и максимальная рабочая температура: Нормальные условия: 3 °C / 70 °C.
- DM - D60: 230 V ~ 50 Hz.
- D80 - D130: 400 V ~ 3 ph 50 Hz.
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- В соответствии с директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC.

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)